

Wykaz środka trwałego przeznaczanego do sprzedaży.

Konica Minolta Bizhub C258

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	250 GB (standard)
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2 Dostępny RADF lub Dalscan ADF
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m ²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1 150 arkuszy Maks.: 6 650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 550 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty papieru, 60-210 g/m ² Taca 3: 1 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5-A3, 52- 256 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Kaseta o dużej pojemności: 2 500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3 300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Składanie do listu	Do 3 arkuszy
Składanie do listu (pojemność)	Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Broszura	Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	13 000 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	80 000 stron
Wydajność tonera czarno-białego	28 000 stron

Wydajność tonerów CMY	26 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	90 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania CMY	55 000 stron
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 771 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru)
Waga systemu (kg)	Ok. 85 kg

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri HD™
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 25 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Do 25 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	do 15 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	do 15 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	Do 25 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	Do 25 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	6,1 s.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	7,5 s.
Czas nagrzewania (sek.)	Ok. 20 s.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-9 999
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji;
Funkcje kopiowania	funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja drukarki Bizhub C258

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix
Systemy operacyjne	
Czcionki drukarki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"

Specyfikacja skanera Bizhub C258

Prędkość skanowania w kolorze Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)

Prędkość skanowania w czerni Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)

Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks. 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

Formaty plików

Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)



Serial Number : A7R0021006932

Copy Print Scan Other

	Total	Large Size	Total (Copy + Print)
Black	76467	1310	492862
Full Color	82847	1918	162669
Single Color	1	0	-----
2 Color	10	0	30
Total	159325	3228	-----

Print List Eco Info

08/08/2024 00:57 Close

Utility > Check Consumable Life

2/2 Back Forward

Fusing Unit
78%
29/09/2022

Image Transfer Belt Unit
55%
15/11/2026 29/09/2022

Transfer Roller Unit
69%
26/09/2028 29/09/2022

Print List

08/08/2024 00:57 Close

Utility > Check Consumable Life

1/2

Back

For
Info

Developing Unit

(C) ██████████ 66%
31/12/2037 23/11/2016

(M) ██████████ 66%
31/12/2037 23/11/2016

(Y) ██████████ 66%
31/12/2037 23/11/2016

(K) 0%
14/06/2023 23/11/2016

Drum Unit

(C) ████████ 35%
08/08/2023 29/09/2022

(M) ████████ 35%
08/08/2023 29/09/2022

(Y) ████████ 35%
08/08/2023 29/09/2022

(K) 0%
29/08/2023 29/09/2022

Print List

08/08/2024 00:57

Close

Serial Number : A7R0021006932

Copy

Print

Scan

Other

Original Counte | 675397

Paper Counter | 522571

Total Duplex | 127894

No. of Total
Pages Output | 650465

Print List

Eco Info

08/08/2024 00:57

Close

Serial Number

:A7R0021006932

Copy

Print

Scan

Other

	Total	Large Size	Total (Copy + Print)
Black	416395	459	492862
Full Color	79822	1410	162669
2 Color	20	0	30
Total	496237	1869	-----

Print List

Eco Info

08/08/2024 00:57

Close







